




Steckgehäusesatz


Diese Steckgehäuse werden hauptsächlich als Ladesteckverbindung bei Flurförderfahrzeugen eingesetzt und sind universell verwendbar. Die

Steckverbindung ist durch Flachkontakte „genderless“ (Stecker = Steckdose).


BxHxT: 49 x 16 x 35 mm **Material:** PC (Polycarbonat)
Pol-Anzahl: 2 **Oberfläche:** versilbert

Querschnitt mm ²	Steckerausführung	bis Spannung V	Stromstärke A	Temperaturbereich °C	LE	Artikel-Nr.
6 bis 13	Crimpkontakt	600	50	-20 - +75	 1	50390580
Zubehör		Temperaturbereich °C	Querschnitt mm ²	siehe	LE	
Griff		-20 - +75		Seite 383	1	50390680
Quetschzange			10 bis 120	Katalog08	1	90942413

BxHxT: 80 x 26 x 56 mm

Querschnitt mm ²	Steckerausführung	bis Spannung V	Stromstärke A	Temperaturbereich °C	LE	Artikel-Nr.
25 bis 35	Crimpkontakt	600	175	-20 - +75	 1	50390581
Zubehör		Temperaturbereich °C	Querschnitt mm ²	siehe	LE	
Griff		-20 - +75		Seite 384	1	50390681
Quetschzange			10 bis 120	Katalog08	1	90942413

BxHxT: 108 x 34 x 70 mm

Querschnitt mm ²	Steckerausführung	bis Spannung V	Stromstärke A	Temperaturbereich °C	LE	Artikel-Nr.
50 bis 70	Crimpkontakt	600	350	-20 - +75	 1	50390582
Zubehör		Temperaturbereich °C	Querschnitt mm ²	siehe	LE	
Griff		-20 - +75		Seite 384	1	50390681
Quetschzange			10 bis 120	Katalog08	1	90942413

