

Service-Information

Montagehilfe für ein- und zweiteilige Bremsscheiben für Mercedes Benz-Fahrzeuge

Info-Nummer:

200.054

Von:

PPM CC6 / DF

Datum:

30.03.2023

Information für:

- Alle
- Extern (Werkstatt/Händler)
- Intern (RSO, NSO, HQ)
- ATE BremsenCenter

Art der Information:

- Montagenanleitung / Wartungsanweisung
- Bedienungsanleitung
- Datenblatt / Spezifikation
- Software Updates & Upgrades
- Produkthandbuch
- Produktinformation

Thema: Montagehilfe für ein- und zweiteilige Bremsscheiben für Mercedes Benz-Fahrzeuge

Um Beschädigungen an der Radnabe oder an der Bremsscheibe zu verhindern, bzw. Verletzungen zu vermeiden, darf nicht am Reibring der Bremsscheibe gedrückt oder gezogen werden (Abb. 1).

Lenkbewegungen bei abgenommenen Laufrädern dürfen ausschließlich durch Drehen des Lenkrades erfolgen.



Abb. 1

Um Schaden bei einer unsachgemäßen Behandlung der Bremsscheibe zu vermeiden, werden Befestigungsschrauben aus Kunststoff (Abb. 2) beigelegt.

HINWEIS! Ein Austausch der beiliegenden Kunststoffschrauben gegen Metallschrauben von ATE- oder dem Fzg. Hersteller ist nicht möglich!



Abb. 2



Abb. 3

Bei nachfolgend aufgeführten Brems scheiben sind ausschließlich die Kunststoffschrauben anstelle der serienmäßig verbauten Metallschrauben zu verwenden.

Die betreffenden Fzg. Verwendungen können anhand der QR-Codes ermittelt werden.

Einteilige Brems scheiben



24.0124-0300.1

Internet: [24.0124-0300.1](#)



24.0128-0330.1

Internet: [24.0128-0330.1](#)

Zweiteilige Brems scheiben



24.0132-0300.2

Internet: [24.0132-0300.2](#)



24.0132-0301.2

Internet: [24.0132-0301.2](#)



24.0132-0302.2

Internet: [24.0132-0302.2](#)



24.0136-0134.2

Internet: [24.0136-0134.2](#)