

# ATF DCT

## Produktbeschreibung:

**ATF DCT** ist ein Hochleistungsautomatikgetriebeöl, welches für die neueste Generation von DSG-Getrieben entwickelt wurde.

## Anwendung:

**ATF DCT** wird empfohlen für Audi- und VW-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), die das ATF Öl der Teile Nummer TL 521 82 und TL 525 29 benötigen.

## Eigenschaften:

**ATF DCT** bietet

- extrem hoher Verschleißschutz
- hohe Thermostabilität
- Hervorragendes Viskositäts- Temperatur-Verhalten
- Niedriger Stockpunkt
- Schaumarm, auch unter schweren Anforderungen
- Hohe Oxidationsstabilität
- Hohes Lasttragevermögen
- Optimale Reibungscharakteristik
- Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien

## Spezifikationen / Empfehlungen:

BMW - DCTF-1 (83 220 440 214), MTF-LT-5 (83 22 2167 666), 83 22 0397 244, 83 22 2147 477

Bugatti Veyron

Citroen / Peugeot- 6DCT451 (PSA 9734.S2)

Chrysler Powershift 6-Speed (Getrag), 68044345 EA & GA

Ferrari - TF DCT-F3

Ford/Nissan Powershift 6-Speed (GFT), Ford - WSS-M2C-936-A, WSS-M2C-200-D2

Mercedes Benz - MB 236.25, MB 236.21

Mitsubishi - Diamond Queen SSTF-1, TC-SST 6-Speed (GFT)

Renault EDC 6-Speed (Getrag)

Porsche - 043 207 29, 043 207 30, 000 043 20, 999 917 080 00

Renault - BOT 450

Volvo Powershift 6-Speed (GFT)/1161838/1161839



**Richtwerte:**

| ATF DCT                         | Einheit            | Kennwert | Methode      |
|---------------------------------|--------------------|----------|--------------|
| Dichte bei 15°C                 | kg/m <sup>3</sup>  | 854      | DIN 51 757   |
| Viskosität bei 40°C             | mm <sup>2</sup> /s | 40       | DIN 51 562   |
| Viskosität bei 100°C            | mm <sup>2</sup> /s | 8        | DIN 51 562   |
| Viskositätsindex                |                    | 178      | DIN ISO 2909 |
| Brookfield-Viskosität bei -40°C | mPa.s              | < 18.000 | DIN 51 938   |
| Pourpoint                       | °C                 | -45      | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt COC                  | °C                 | > 200    | DIN ISO 2592 |

*Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.*

**Hengst SE**

Nienkamp 55-85

48147 Münster

Germany

Tel.: +49 251 20202-0