

## TPMS



1

2

3

4


5

6


7

**V<sub>max</sub> = 200 km/h**


©Continental AG



1




max. 1703




2




3




4





5




6




7




A




B




C




D



E



F



1 4 5 6 7

We reserve the right to make changes in availability as well as technical changes without prior notice.



- (GB)** Installation of TG1D rubber valve based TPMS sensor is only authorized for:  
a. OEM validated and released rim fitments, and  
b. Rims with a wall thickness at the valve hole between 1.8 and 5 mm.
- (D)** Die Installation des TPMS Sensors mit TG1D Gummiventil ist nur genehmigt für:  
a. Von OEM validierte und frei gegebene Felgen-Gestaltungen und  
b. Felgen mit einer Wanddicke am Ventilloch zwischen 1,8 und 5 mm.
- (F)** L'installation d'un lecteur TMPS à base d'une valve de caoutchouc TG1D n'est autorisée qu'à titre des :  
a. Montages pneumatiques approuvés et débloqués par OEM, et  
b. Jantes dont l'épaisseur de la paroi est entre 1,8 et 5 mm au niveau du trou de valve.
- (E)** La instalación de la válvula de goma TG1D con sensor TPMS sólo está autorizada para:  
a. Montajes de llantas OEM validados y liberados y,  
b. Llantas con ancho de pared en el orificio de la válvula de entre 1,8 y 5 mm.
- (I)** L'installazione del sensore TPMS basato sulla valvola di gomma TG1D è autorizzata solo per:  
a. Equipaggiamenti per cerchi validati e rilasciati OEM e  
b. Cerchi con uno spessore della parete presso il foro della valvola tra 1,8 e 5 mm.
- (AR)** تأكيد تثبيت جهاز TPMS على الغطاء المطاطي صمام TG1D مصدح صمام تر��ي ب مصريه  
أولاً الأصلية، المعادن، صنع من علية وألمصدق المنتجة الأجهزة العدادات.  
ثانياً بين 1.8 و 5 مم.  
جهاز TPMS على الغطاء المطاطي صمام ترڪي ب مصريه  
أولاً الأصلية، المعادن، صنع من علية وألمصدق المنتجة الأجهزة العدادات.  
ثانياً بين 1.8 و 5 مم.
- (BG)** Монтиране на TPMS датчик на вентил за гума TG1D е разрешено само за:  
a. Проверени и разрешени за използване от OEM части за джанти и  
b. Джанти с дебелина на стената при отвора на вентила между 1,8 и 5 mm.
- (CZ)** Instalace TG1D prýžového ventilu včetně TMPS čidla je povolena pouze v případě:  
a. montážní integrace ráfků s platnou OEM validací a odpovídajícím povolením  
b. ráfků s tloušťkou stěny v místě otvoru ventilu mezi 1,8 a 5 mm.
- (DK)** Installation af TG1D gummiventilsbaseret TPMS sensor er kun autoriseret for:  
a. OEM validerede og godkendte fælgmonteringer, og  
b. Fælge med vægtykkelse ved ventilhul mellem 1,8 og 5 mm.
- (EST)** Kummiventiliiga TG1D anduri TPMS paigaldamine on lubatud ainult järgmistele osadele:  
a. originaalseadmete tootja kontrollitud ja turule lubatud veljekinnitused ja  
b. veljed, mille seinapaksus ventilliava juures on 1,8–5 mm.
- (FIN)** TG1D-rengasventtiilipohjaisten TPMS-anturien asennus on sallittu vain:  
a. Alkuperäisen osien valmistajan hyväksymille ja julkaisemille vannevarusteille, ja  
b. Vanteille, joiden seinämän paksuus venttiilin reiässä on välillä 1,8 - 5 mm.
- (GR)** Η εγκατάσταση αισθητήρα TPMS που βασίζεται σε βαλβίδα από καουτσούκ TG1D είναι εξουσιοδοτημένη μόνο για:  
a. Επικυρωμένοι και εγκεκριμένοι OEM συνδυασμοί ζαντών και  
b. Ζάντες με πάχος τοιχώματος στην οπή της βαλβίδας μεταξύ 1,8 και 5 mm.
- (H)** A TG1D gumiszlep alapú abroncsnyomás-érzékelő (TPMS) beszerelése csak a következőre engedélyezett:  
a. OEM által jóváhagyott és engedélyezett kerékpántokra történő felszereles és  
b. a szelépfuratnál 1,8 és 5 mm közötti falvastagságú kerékpántok.
- (HR)** Postavljanje TPMS senzora TG1D na bazi gumenog ventila odobreno je samo za:  
a. naplatke koje je odobrio i pustio u prodaju originalni proizvođač opreme, i  
b. naplatke s debljinom stijenke pri rupi za ventil od 1,8 do 5 mm.
- (LT)** Padangų slėgio matavimo sistemos (angl. TPMS) daviuklo su TD1G guminiu ventiliu montavimas galimas tik:  
a. OJG patvirtintuose ir pagamintuose ratlankiuose ir  
b. ratlankiuose, kurių sienelių storis prie ventilio angos yra nuo 1,8 mm iki 5 mm.
- (LV)** TG1D TPMS sensoru ar gumijas ventili drīkst uzstādīt tikai:  
a. ražotāja apstiprinātiem un piedāvātiem disku stiprinājumiem un  
b. diskiem ar sienas biezumu pie vārsta atveres no 1,8 līdz 5 mm.
- (N)** Montering av TG1D gummiventil-baserad TPMS-sensor är kun autorisert for:  
a. OEM-validerat och offentliggjort felg-tilbehör, och  
b. Felger med en vegtykkelse ved ventilhullet mellom 1,8 og 5 mm.
- (NL)** Installatie van TG1D TPMS-sensor gebaseerd op rubber ventiel is alleen toegestaan voor:  
a. OEM gevalideerde en vrijgegeven rand pasvormen en  
b. Randen met een wanddikte in het ventielgat tussen 1,8 en 5mm.
- (P)** A instalação do sensor TPMS, com a válvula de borracha TG1D, é apenas autorizada para:  
a. Acessórios para jantes comercialmente disponíveis e validados pelo fabricante de equipamento original e  
b. Jantes com uma espessura de parede de 1,8 – 5 mm no orifício da válvula.
- (PL)** Montaż czujnika TPMS na bazie zaworu gumowego TG1D jest dozwolony tylko w:  
a. zatwierdzonych i dopuszczonych felgach OEM, a także  
b. felgach o grubości ścianek przy otworze zaworu wynoszącej między 1,8 a 5 mm.
- (RO)** Instalarea senzorului TPMS pe baza supapei de cauciuc TG1D este permisă doar pentru:  
a. Accesorii de jantă OEM validate și aprobată și  
b. Jante cu o grosime a peretelui la supapei între 1,8 și 5 mm.
- (RUS)** Установка резинового вентиля TG1D с привязкой к сенсору TPMS доступен только для:  
a. сборных элементов обода, утвержденных и выпущенных OEM, и  
b. Ободов с толщиной стенки у отверстия для вентиля от 1,8 до 5 мм.
- (S)** Installation av TG1D TPMS-sensorer med gummiventil är endast tillåtet för  
a. Fälgmonteringar som godkänts och släpps av originaltillverkaren, och  
b. Fälgar med en tjocklek vid ventilhålet på mellan 1,8 and 5 mm.
- (SK)** Inštalácia snímača TPMS na gumené ventily TG1D je schválená len pre:  
a. výrobcom originálnych náhradných dielov schválené a zavedené rozmery diskov a  
b. disky s hrúbkou steny pri otvore na ventil 1,8 až 5 mm.
- (SLO)** Namestitev senzorja TG1D za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS) skupaj z gumijastim ventilom je dovoljena le za:  
a. Platišča, potrjena in lansirana s strani proizvajalca originalne opreme (OEM), in  
b. Platišča z 1,8 do 5 mm debelo steno na mestu odprtine za ventil.
- (TR)** TG1D kauçuk supap tabanlı TPMS sensörünün sadece şunlara takılmasına izin verilmektedir:  
a. OEM onaylı ve izinli jant donanımları,  
b. Supap deliğinin bulunduğu noktada 1,8 ila 5 mm duvar kalınlığına sahip jantlar.