



Steckdose

Beidseitig abgedichtete Crimpstelle durch eine zusätzliche Dichtung im Kontaktträger sowie die Verwendung von Einzelleiterabdichtungen. Der Eintritt von Wasser in den Kabelbaum, an den Kontakten vorbei, kann somit ausge-

schlossen werden. Hierdurch werden zeit- und kostenintensive Folgeschäden verhindert.

Poi-Anzahl:	15	IP-Code:	IP 69K
Steckerausführung:	Crimpkontakt	Zulassungsart:	ADR/GGVS-geprüft
Montageart:	Bajonett	Info:	mit Dichtungen
Version:	Daimler		mit Wellrohranschluss mit gedrehten Kontakten

Spannung V	Aderquerschnitt mm ²	Nennweite mm	DIN/ISO	LE	Artikel-Nr.	
24	12 x 1,5 3 x 2,5	13	12098		1 51305649	
Inhalt	DIN/ISO	Querschnitt mm ²	Durchmesser mm	Farbe	ME	Artikel-Nr.
Dicht-/Schutzstopfen Einzelleiterabdichtung ELA (AMP Tyco SPT)		1,5 bis 2,5	7,9 bis 8,2		15	50282044
Kontaktstift	7638 12098	1 bis 2,5	4		15	50251931
Zubehör		Querschnitt mm ²	siehe	LE	Artikel-Nr.	
Crimpzange CrimPro 10			Katalog08	1	95942331	
Crimpzangeneinsatz (ABS - 24V)		1 bis 1,5 2,5	Katalog08	1	95942351	
Entriegelungswerkzeug, Flach-/Rundstecker (ABS)			Katalog08	1	95945414	

